

## DOLT MONTAGE TRALL, VERKTYG MONTERINGSVERKTYG



### ANVÄNDNINGSMÅL

• MFT System för dolt montage är avsett för montering av vanligt tryckimpregnerat-/värmebehandlat trallvirke, Sibirisk lärk mfl. Verktöget kläms fast över trallbrädan, en skruv placeras i varje monterings hål. Montaget görs med det special anpassade TX15 bitset för att korrekt sättdjup skall uppnås. Vid skarvning av trallbräda så skall en extra skruvregel monteras på bärlinan, detta för att trallskruven inte ska monteras för nära ändrä.

### EGENSKAPER

• MFT System för dolt trallskruvsmontage. Verktöget kläms fast över brädan och har en låsfunktion vilket ger ett mycket stabilt montage. Montaget sker tillsammans med MFT special anpassade TX15 bits och MFT special designade rostfri syrafasta trallskruv. Skänklarna som kläms om trallbrädan ger en distans mellan varje trallbräda på 2,5 mm, om annat avstånd önskas så medföljer det 2 st avståndsmått i varje förpackning. Distansmallen ger en möjlighet till 3,0/4,0/5,0 eller 6,0mm avstånd mellan trallbrädorna. Trallskruven monteras i sidan av brädan vilket skapar ett dolt montage, inga synliga skruvskallar är att trallen blir fri från sprickor och stickor som annars kan uppstå vid traditionellt montage. För virkesbredd 110 - 155mm. 1 st TX15 specialbits medföljer varje förpackning.

ArtikeInr.

Produktamn

400001

MONTERINGSVERKTYG DOLT 2.0 1ST

ArtikeInr.

Produktamn

GTIN-nr.:

400001

MONTERINGSVERKTYG DOLT 2.0 1ST

7034354000013