

AKHL1260

MAX AKHL1260

Högtryckskompressor



AKHL1260EX



AKHL1260E



Seriekoppling

Max högtryckskompressor utgör hjärtat i 20-barssystemet. Högteknologisk produkt med kompakt och modern design. Försedd med luftuttag för både 8 bar och högtryck. Utrustad med omställning både mellan normalläge och powerläge och omställning mellan normal och tystgående läge. I tystgående läge avger AKHL1260 70 dB. Unik prestanda i sin storleks-klass. Den är inte känslig för ojämn spänning, något som är vanligt på byggarbetsplatser och som annars kan leda till att kompressorer bränner.

- 2 st 26 bar högtryckuttag
- 2 st 8 bar tryckluftuttag



Avluftningskran

	AKHL1260EX	AKHL1260E
Art.nr	11109012602010	11109012600010
Vikt	23,3 kg	16,2 kg
Mått	479 (H) 380 (B) 583 (L)	337 (H) 309 (B) 583 (L)
Max arbetstryck	26 bar	26 bar
Motoreffekt	2 hk 1,5 kw	2 hk 1,5 kw
Ström	230 V / 5 Hz	230 V / 5 Hz
Antal cylindrar	2	2

	AKHL1260EX	AKHL1260E
Tankvolym	21,5 l	8,6 l
Uppladdningstid Powerläge (34 bar)	8,09 minuter	3,03 minuter

ergofast PLK

Kompressorvagn PLK2



Praktisk vagn med punkteringsfria gummihjul för MAX Powerlite AKHL kompressorer. Med rum för en kompressor och två slang-vindor skapas en mobil arbetsstation att enkelt flytta med efter behov. Löstagbart handtag för lättare transport.

	Kompressorvagn	Hylla för PLK
Art.nr	11111230000010	11111299992010
Vikt	15,2 kg	
Mått mm	1063 (H) 576 (B) 660 (L)	



MAX Tillbehör



Art.nr	Benämning
11110001300010	Slangvinda högtryck 30 m
11119999890010	Reduceringsventil högtryck till 8 bar

